

As tábuas do assoalho em eucalipto de boa qualidade, seco apilado, tipo sala camisa, deverão ser fixadas perpendicularmente aos barrotes de 8x16cm, ficando os pregos galvanizados escondidos nas tábuas

Reforçar toda estrutura das tesouras existentes, com adição de um perfil tipo "U", de 75mm x 50mm com espessura de 4,75mm, tanto nas linhas como nas escoras com adição de pendural na tessoura.


Telhas trapezoidais termocústicas Aluzinc, PSA TP-40, completa com parafusos, rufos e telhas estampados

- Quatro tesouras metálicas.
- Na base retirar ferrugem com produto adequado e aplicar fundo converterdor
- Lixar e pintar com tinta esmalte sintético cor alumínio.

- Na empena interna colocar telhas transparentes de fibra de vidro.

Abrir vão e colocar janela de alumínio igual ao existente


Impermeabilizar a base paredes conforme detalhe n. 4.



Retirar porta danificada existente e colocar portas nova metálicas tipo "Sasazaki" 0.80x2.10m completas com venezianas acabamento em tinta esmalte sintético cor alumínio.

Sobre a laje em concreto será colocado uma camada de 6cm de concreto magro sobre 5 cm de brita 2 e 3, que terá por base 12 cm de areião compactado.

03 CORTE AA' ESC.: 1/75



04 CORTE BB' ESC.: 1/75

